



Tento minihranol vznikl na základě nespokojenosti s kvalitou běžné produkce, zejména asijských výrobců. Jedná se o vysoce přesnou a robustní mini výtyčku.

Vlastnosti

- Navržen se dvěma libelami pro přesné a rychlé urovnání
- Dvuhrotové provedení pro rychlou změnu výšky hranolu
- Znovu nabrousitelné hroty s možností vlastní rektifikace a opravy výšky
- Tuhá, robustní konstrukce umožňující umístění kontroleru, aniž by došlo k deformaci výtyčky
- Dodává se ve dvou konfiguracích – s libelou umístěnou vpředu nad hranolem, nebo vzadu

Technická specifikace

Průměr hranolu	22 mm
Upínání	závit BSW 1/2"
Konstanta hranolu	-19,8 mm (Leica +14,6 mm)
Centricita	±0,3 mm
Materiál těla hranolu	letecký dural
Hmotnost	1,4 kg
Libela	2× krabicová, citlivost 25', rektifikovatelná
Konfigurace	libela vpředu nad hranolem / libela vzadu
Minimální vzdálenost bodu při přiložení	(konfigurace s libelou vzadu) 11 mm
Rozměry hranolového pouzdra	výška 100 mm, šířka 40 mm, hloubka 42 mm
Obsah balení	4 díly, 2 hroty, hranolové pouzdro, obal